

达州市开江生态环境局

关于公开采购安保监控系统项目的询价函

各潜在供应商：

为保障本单位场地安全，达州市开江生态环境局拟对安保监控系统进行全方位重装，现公开询价，诚邀符合条件的供应商参与报价。具体内容如下：

一、采购项目名称

公开采购安保监控系统安装及维护服务项目。

二、项目概况

本次安保监控系统安装及维护服务项目，需要对办公大楼及停车场，全方位进行监控覆盖安装及售后服务。

三、供应商资格要求

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

四、报价要求

报价应分别列出包含设备及材料采购、运输、人工、高空作业、人员保险、税费、售后服务等一切费用，为项目完工验收合格后的最终价格。供应商需提供详细的报价清单，

注明各项维修内容的单价、数量及总价。报价文件需邮寄提交，内容包含供应商营业执照、报价单、联系人及联系电话，并加盖供应商公章。

五、现场踏勘

供应商须了解我单位场地布局具体情况，可于报价截止日前，联系我单位工作人员预约现场踏勘，以便准确了解布局方案、施工条件、维修范围。

六、注意事项

（一）供应商就以上维修服务内容及要求，在 2025 年 8 月 23 日前，对本项目的询价函做出一次性书面报价（需分项报价），报价文件邮寄至四川省达州市开江县橄榄路 352 号（联系与收件人：刘先生，电话：18398870077，邮编：636250）。

（二）供应商可以不对本项目的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。

附件：达州市开江生态环境局安保监控系统询价表

达州市开江生态环境局
2025年8月20日



附件：

达州市开江生态环境局安保监控系统询价表

行号	设备名称	规格参数	单位	数量	备注
1	400 万高清枪型摄像机	•最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 •支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 •支持人形检测 •支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 协议 •智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达 30 m，白光最远可达 20 m •1 个内置麦克风 •符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	个	45	
2	摄像机支架	壁装	个	45	
3	64 路硬盘录像机	R 系列高性能 NVR，是为满足 4MP 及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型 NVR，具有如下特性： a) 性能强劲，最大 320Mbps 接入带宽，12x1080P 解码能力，支持满接 64 路 4MP 或 16 路 6/8MP； b) 存储周期长，支持满配 10T 硬盘，全面延长录像存储时长； d) 超清输出，支持 HDMI 4K 超清输出，HDMI/VGA 同异源可配； e) 平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入； •2U 标准机箱，支持机架安装；	台	1	

		•8 盘位，最大支持 10TB 硬盘 •支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可切换； •支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强后，可提升至 16 路 1080P 解码） •支持 H.265、H.264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC •2 个千兆网口 •16 进 4 出报警口 •2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 USB3.0 接口（后置） 存储一个月			
4	存储硬盘	6000G	个	6	
5	24 口 POE 接入交换机	•支持 24 个百兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光电复用口 •支持 IEEE 802.3at/af •支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x •支持红口保障 •支持上行链路聚合 •支持下行端口隔离 •最远传输距离可达 200-300 米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 •支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） •支持 PoE 输出功率管理 •百兆网络接入设计 •线速转发、无阻塞设计 •存储转发交换方式 •坚固式高强度金属外壳	台	2	

6	16口汇聚交换机	•16个千兆电口 •交换容量：32Gbps，包转发率：23.81Mpps •最大IPC带机数量：100（200W），80（400W） •高强度金属外壳 •即插即用，无需配置 •支持6KV防浪涌 •支持机架式安装（1U，13英寸）	台	1	
7	网络线	•支持千兆以太网信号传输 •无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 •PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 •均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 •符合RoHS 2.0 和 Reach 认证	米	4000	
8	监视器	55寸LED液晶监视器/4K全视角16:9/内置音箱/铁壳(1244*719)90W ◆ 屏幕尺寸:55"LED 16:9 ◆ 最大分辨率:3840*2160 ◆ 可视角度:178°/178° ◆ 亮度/对比度:320cd/㎡ 1200:1 ◆ 响应时间:8ms ◆ 供电电源:AC90~240V / 90W ◆ 接口:AC、HDMI*3、USB*1 ◆ 显示尺寸: 1212*683mm ◆ 整机尺寸: 1243.7*722.3mm（不含底座） 1243.7*781.2mm（含底座，标配）	台	1	
9	监视器挂架	壁装	副	1	
10	机柜	1米	个	1	

11	操作台	金属		个	1	
12	辅材	PVC 管、水晶头，扎带，插板		批	1	
13	安装调试费	/		项	1	